




## Store transparent KRISTALROLL



Pose en embrasure

Pose en façade



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

### Outils nécessaires



## 1. INFORMATIONS GENERALES

### 1.1. Introduction

Ce manuel fait partie du produit ; il s'adresse aux installateurs et aux utilisateurs du store afin de permettre une installation et une utilisation correcte . Il doit donc être conservé et doit être toujours disponible pour consultation jusqu'à son élimination.

Vous trouverez dans ce manuel les instructions et les informations pour:

- l'installation correcte du produit
- la compréhension des fonctions du store et de ses parts
- faire correctement les processus de maintenance planifiés du
- prendre en charge les règles de sécurité de base

**ATTENTION:** l'installateur et l'utilisateur sont tenus de lire attentivement le contenu de ce manuel, qui doit être préservé et conservé dans un endroit accessible et connu de tous les utilisateurs.

Avant d'utiliser le store lisez les instructions techniques contenues dans ce manuel et suivez attentivement les instructions.

### 1.2. Garantie

INTENDA S.r.l. donne une garantie de 2 années.

Pendant cette période INTENDA S.r.l. enlèvera en temps opportun tous les vices et défauts des matériaux et / ou du procédé de construction, seulement si le store:

- a été installé par des travailleurs qualifiés
- a été utilisé correctement, en suivant les indications de conduite et d'entretien contenues dans ce manuel
- n'a pas été soumis à des catastrophes naturelles


Pour éliminer les défauts constatés pendant le temps de garantie:

- les frais de temps de travail et de transport sont à la charge du revendeur
- les coûts des pièces détachées sont à la charge de INTENDA S.r.l.

La garantie est départ usine Legnago (VR). Tous les outils et pièces facultatives éventuellement fournis par le revendeur ne sont pas soumis à la garantie.

Dans le processus de construction des stores INTENDA S.r.l. utilise des matériaux et des mécanismes de type et de qualité appropriés, à sa propre discrétion; Même après réception de la commande, INTENDA S.r.l. peut apporter des modifications substantielles ou des améliorations appropriées à sa propre discrétion.

## Store transparent KRISTALROLL



A	ETRIERS
B	RAILS (partie extérieure)
C	RAILS (partie intérieure)
D	RAILS INTERIEURS
E	BERRE DE CHARGE
F	COFFRE (présenté ici en version rond)

### 1.1. Caractéristiques du tissu

#### CRISTALPLUS 500

Composition PVC

Poids Environ 610 gr/m<sup>2</sup>

Epaisseur 0,50 mm

Résistance à la traction L: 220 kg/cm<sup>2</sup>

(ASTM D-882, DIN 53354) H: 210 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la déchirure 6 kg/mm<sup>2</sup>

(ASTM D-1004, DIN 53363)

Caractéristiques Traité anti-UV (xenotest 1000 heures sans altération significative)

Résistance à la température +65° C /-10° C

### 3.1 Déplacement et transport

L'installation du store doit être effectuée que par du personnel qualifié.

Le matériel doit être déchargé en utilisant des matériaux de levage appropriés et par des personnes autorisées à conduire/utiliser ces moyens.

Si le déchargement est effectué à la main, il est important de considérer que la capacité de levage maximale est de 25 kg par personne, et que les opérateurs doivent être fournis avec des gants et des chaussures de sécurité.

### 3.2 Installation

Avant de commencer l'opération d'assemblage, au cas où ils sont utilisés des équipements électriques, on doit:

- S'assurer de ne pas travailler dans les zones humides
- Utiliser uniquement des rallonges électriques en bon état
- Utiliser des chaussures avec des semelles en caoutchouc
- Prévoir des gants de protection

**ATTENTION:** afin d'éviter des blessures dues à une chute de l'emballage ou des composants qu'il contient, la crevaison et la coupure avec des parties pointues ou en saillie, il est nécessaire que les opérateurs utilisent de l'équipement de protection individuelle approprié tel que des chaussures de sécurité et gants de protection

#### 3.2.1 Ouverture de l'emballage

L'emballage doit être ouvert seulement avec des ciseaux à bouts arrondis en prenant soin de ne pas entailler la bâche en PVC.

**NOTE:** L'élimination des matériaux d'emballage devra être fait par l'utilisateur, qui doit le faire en conformité avec les normes environnementales actuelles.

#### 3.3.1.1 Liste des matériaux contenus dans l'emballage


- 1 paquet qui contient le store déjà préassemblé
- 1 paquet qui contient les coulisses et la manivelle (si compris)
- 1 paquet qui contient les accessoires de fixation et la visserie

Après avoir ouvert le paquet, vérifiez que tous les pièces soient là et qu'ils soient intacts. Si quelque chose manqué ou est endommagé, ne procédez pas avec l'installation du store. Merci d'informer E-Davray tout de suite.

## Store transparent KRISTALROLL

### 3.2.2 Montage du store

1. Fixer les étriers de fixation du caisson (A) au plafond à l'aide d'une cheville appropriée. Selon la largeur du rideau utilisez deux ou plusieurs étriers qui doivent être parfaitement alignés les uns avec les autres. La distance entre le début du store et le début du premier support doit être au maximum de 15 cm. Dans le cas de plus de deux étriers, divisez les étriers restantes en parties égales.



2 Desserrez le grain sur l'étrier à l'aide d'une clé (A)

3 Poussez le caisson vers le haut pour insérer l'étrier dans la rainure extérieure du caisson et faites tourner le caisson jusqu'à ce qu'il soit aligné avec l'étrier (PHOTO 2)

4 Serrer la vis jusqu'au contact avec le caisson (PHOTO 3)



Exemple d'insertion (coffre rond)  
Fixation plafond



5. Percer les rails (B) et les fixer au mur avec les vis appropriés (PHOTO 4/4.1)



PHOTO 4



PHOTO 4.1

6. Insérez le zip dans le rail en PVC (D) placé dans le rail (C) (PHOTO 5). Garder le rail (C) incliné et le laisser tourner jusqu'à ce que vous puissiez l'insérer dans le rail (B) (PHOTO 6)

## Store transparent KRISTALROLL



PHOTO 5



PHOTO 6

7. Insérez la manivelle et bloquez-la avec une pince appropriée (PHOTO 7). Laissez descendre la bâche et vérifiez si la fermeture éclair est à l'intérieur du rail en PVC (D). Sinon, répétez cette procédure.



PHOTO 7




PHOTO 8

8. Approchez / éloignez la coulisse télescopique (C) pour obtenir une distance de 13 mm du bouchon de la barre de charge et la fixer avec les vis appropriées (PHOTOS 8 et 9)

9. Fixer les embouts (PHOTO 10-11) à droite et à gauche sur les coulisses (C) en utilisant les vis appropriées 3,5 x 19 (PHOTO 12)

10. Vérifiez que les deux embouts sont alignés (PHOTO 13)



PHOTO 9



PHOTO 10



PHOTO 11



PHOTO 13



## Store transparent KRISTALROLL

### VERSION AVEC MOTEUR

1 la connexion électrique doit être réalisée avec l'équipement spécial fourni par les fabricants de moteurs  
2 pour l'installation et le réglage des interrupteurs de fin de course, suivre les instructions fournies par les fabricants des moteurs installés

3 la connexion final doit être effectuée par du personnel qualifié, qui délivrera le certificat de conformité à la réglementation en vigueur

### 4. UTILISATION DU STORE

Avant d'utiliser le store, on doit vérifier que l'assemblage et l'ancrage ont été effectuées correctement.

### 5. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

Périodiquement, il est nécessaire de vérifier l'état général de la structure, s'il y a de bruits inhabituels pendant le mouvement des pièces mécaniques et vérifier visuellement l'intégrité du tissu. En cas d'utilisation lors de températures extrêmes (chaleur ou froid), de petits grincements ou bruits sont normaux.

Les pièces mécaniques de la structure peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humide. N'utilisez jamais

de solvants ni de détergents pour éviter d'endommager les matériaux.

Les opérations de nettoyage sont autorisées à l'utilisateur seulement si les pièces à nettoyer sont facilement accessibles. Sinon, utiliser des moyens appropriés.

### 6. DEMONTAGE

Le démontage se déroule à l'inverse du montage.

L'éventuelle élimination du Box doit être faite en conformité avec les réglementations environnementales.

